

Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-C

				FTXC20CV1B	FTXC25CV1B	FTXC35CV1B	FTXC50CV1B	FTXC60CV1B	FTXC71CV1B
Ισχύς εισόδου	Ψύξη	Ονομ.	kW	0.595	0.765	1.05	1.55	1.89	2.38
	Θέρμανση	Ονομ.	kW	0.670	0.750	1.07	1.52	1.68	2.46
Περίβλημα	Χρώμα			Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό
	Υλικό			Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής	Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής	Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής	Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής	Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής	Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής
Διαστάσεις	Μονάδα	Ύψος	Mm	288	288	288	288	297	297
		Πλάτος	Mm	770	770	770	770	990	990
		Βάθος	Mm	234	234	234	234	273	273
Weight	Μονάδα	kg		9.00	9.00	9.50	9.50	13.0	13.0
Στάθμη ηχητικής ισχύος	Ψύξη		dBA	54	54	55	57	60	60
Στάθμη ηχητικής πίεσης	Ψύξη	Υψ.	dBA	38	38	39	45	46	46
		Medium	dBA	33	33	34	39	42	42
		Χαμηλή	dBA	26	26	26	33	38	38
		Αθόρυβη λειτουργία	dBA	20	20	21	29	30	30
Συνδέσεις σωληνώσεων	Liquid	Εξ.Διάμ.	Mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Αερίου	Εξ.Διάμ.	Mm	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7
	Συμπυκνωμάτων				16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
Control systems	Τηλεχειριστήριο υπερύθρων			ARC486A2	ARC486A2	ARC486A2	ARC486A2	ARC486A2	ARC486A2
Τροφοδοσία ισχύος	Όνομα			V1	V1	V1	V1	V1	V1
	Φάση			1~	1~	1~	1~	1~	1~
	Συχνότητα		Hz	50	50	50	50	50	50
	Τάση		V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

^